

MetalChipVac

FS-216. Всасывающий вакуумный агрегат для сбора смазочно-охлаждающей жидкости, режущих масел и стружки от металлообрабатывающих станков



**Повторное использование
СОЖ и режущих масел!**

- Сбор смеси токарной стружки и охлаждающей жидкости с последующим отделением твердых частиц от жидкостей
- Удаление жидкостей/масел со скоростью потока до 200 л/мин., сборный контейнер 200 л
- Очистка и возврат в производственный процесс охлаждающей жидкости/масла
- Очистка технических емкостей и подносов-маслосборников
- Удаление влажных и сухих металлических опилок
- Очистка токарных, фрезерных станков и прочих металлообрабатывающих машин с ЧПУ
- Уменьшение стоимости ТО и увеличение срока службы оборудования

FS-216 - промышленный пылесос для жидкостей, спроектированный для отделения твердых частиц от жидкостей. Восстановленные жидкости могут снова использоваться, храниться или обрабатываться. FS-216 был задуман для решения проблем токарных автоматов, но находит применение во всех отраслях промышленности. Основное назначение - сбор смеси токарной стружки и охлаждающей жидкости от металлообрабатывающих станков, отделение стружки от охлаждающей жидкости и возврат последней в технологический процесс. Стружка собирается в контейнер и легко извлекается из агрегата. Может использоваться для сбора сухой стружки. Несомненным преимуществом FS-216 является то, что возврат смазочно-охлаждающей жидкости и режущих масел производится за счет их простого слива из машины под напором (нагнетание). При этом жидкости не нужно проходить через насос, и тем самым исключается характерная проблема аналогичных агрегатов других производителей, чьи насосы постоянно забиваются мелкой стружкой и выходят из строя.



Повторное использование СОЖ и режущих масел!

Экономное производство!

Качественная уборка оборудования!

FS-216 - Всасывающий агрегат для сбора жидкости и металлической стружки.

Тщательно продуманная и проверенная на практике конструкция обеспечивает отличную силу всасывания и высокую скорость слива (до 200 л/мин). Особым достоинством аппарата является то, что размеры контейнера соответствуют размерам стандартной 200 л бочки и он полностью с ней взаимозаменяется.



Тел./факс: +7 (800) 500-56-08

Мне необходимо больше информации. Свяжитесь со мной.

Компания: _____

Адрес: _____

Индекс: _____ Город: _____

Фамилия: _____ Имя: _____

Должность: _____

Факс: _____ Тел: _____

E-mail: _____

wieland lufttechnik

Представительство в России и СНГ

196158, Санкт-Петербург, а/я 147

Тел.: +7 (800) 500-56-08

+7 (495) 540-50-60

+7 (812) 340-00-38

wieland-luft.ru

info@wieland-luft.ru