



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВАКУУМНЫЕ СИСТЕМЫ



С помощью IS-11 возможно:

- собирать тяжелые и вредные виды пыли;
- собирать смесь металлической стружки и смазочно-охлаждающей жидкости, отделять стружку, сливать жидкость через шланг;



- собирать сухие материалы и опасные для здоровья виды пыли в высокопрочные 50 л полиэтиленовые мешки с усиленным круглым дном, выгружать мешок из контейнера без образования пыли;
- убирать полы на больших площадях с помощью жестко закрепленной насадки шириной 700 мм;
- удалять сварочный дым или осуществлять локальное пылеудаление с помощью вытяжного рукава.

ГРУППА ПРОДУКЦИИ Промышленные пылесосы

IS-11 Filter

Профессиональные промышленные пылесосы для сбора жидкости, смазочных масел, металлической стружки и тонкой пыли.



ATEX



wieland lufttechnik

Представительство в России и СНГ

196158, Санкт-Петербург, а/я 147


Тел.: +7 (800) 500-56-08

+7 (495) 540-50-60

+7 (812) 340-00-38

wieland-luft.ru

info@wieland-luft.ru



Вакуумная уборка



Высокоскоростное
пылеудаление




Эффективная
очистка
оборудования


Надежность, простота и эффективность конструкции!

4 модели - 3 источника вакуума

Вихревой вакуумный насос, 3 кВт
Трехфазный электрический привод. Рассчитан на непрерывную эксплуатацию и длительный высокий вакуум. Удаление металлической стружки, смазки, масел, жидкостей и пыли. Эффективен при всасывании на больших расстояниях (возможность подключения к стационарному вакуумному трубопроводу).




Турбовентилятор, 3.6 кВт
Однофазный электрический привод. Высокая производительность при всасывании шлангом DN 60 мм. Высокоскоростное пылеудаление от источников пыления с использованием механизированной руки со шлангом DN 70 мм. Турбовентилятор не предназначен для непрерывной эксплуатации.



Инжекторный насос

Рабочий вакуум создается головной частью с инжектором сжатого воздуха. Инжекторный насос заменяет вакуумный насос с электрическим приводом при работе с взрывоопасными материалами. Не имеет вращающихся частей. Оборудование стандарта АТЕХ по удивительно привлекательной цене.




Высокотехнологичный карманный фильтр с большой площадью фильтрации

Тканевый, иглопробивной, со специальным грязеотталкивающим PTFE покрытием и карманными вставками для предотвращения залипания карманов. Легко фильтрует металлическую стружку, опилки, жидкости и тонкую пыль класса М (европейский стандарт EN 60335-2-69).



Дополнительное оснащение и широкий выбор аксессуаров для удобства работы:



Устройство защиты от переполнения при сборе жидкости

Механическая рука DN 70 мм
фиксирующая вытяжной рукав у места интенсивного пыления.



ATEX версия для удаления взрывоопасных материалов; фильтрующая корзина для сбора металлической стружки и отделения ее от жидкости; PE пакеты с круглым дном; фиксированная насадка для пола шириной 700 мм; предохранительный картриджный фильтр очистки выхлопа для сбора опасных для здоровья веществ и тонкой пыли.

Технические характеристики

	Data	IS-11 Filter 36 230 В, 1 фазный	IS-11 Filter SV 400 В, 3-х фазный	IS-11 Filter SV ATEX 3D 400 В, 3-х фазный	IS-11 Filter D Сжатый воздух
Электрическая мощность	кВт	3.6	3.0	3.0	-
Защита по току (50 Гц)	А	16	16	16	-
Расход сжатого воздуха	м³/мин.	-	-	-	> 1,5
Давление сжатого воздуха	бар	-	-	-	6
Производительность при всасывании	м³/ч	570	340	340	340
Сила всасывания (вакуум)	мбар	205	330	250	350
Фильтрующая площадь фильтра	см²	14000	14000	14000	14000
Вес, примерно	кг	60	85	85	70

Ref.-Nr. 1110-xxx